



PRISMA P RAIL INST. MOD.APP.
B650

LVS03402

EAN Code: 3606481875570

Prijs: 78,05 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P
railtype	Aanpasbaar Modulair
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV3 Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: vast D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie PowerLogic: PM5500 PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000 PowerLogic: PM5563RD Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	9 x 3P: vast GV2L 9 x 3P: vast GV2P 7 x 3P: vast GV3 1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA 9 x 4P: vast D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 9 x 3P: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 9 x 3P: vast TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
nominale hoogte kast	2000 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal verticale modules	5 module(s): ATS01N in 650 mm Breedcel 6 module(s): ATS01N in 650 mm Breedcel 4 module(s): ATS01N103/106FT in 650 mm Breedcel 3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): GV3, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): iEM3000 in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): PM3000 in 650 mm Breedcel 3 module(s): PM5500 in 650 mm Breedcel 3 module(s): PM5563RD in 650 mm Breedcel 5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSXm met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
height	30 mm
width	563 mm
depth	325 mm
net weight	0,86 kg
colour	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	796,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,814 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	146,512 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No