



iC60L - Installatieautomaat 1P - In=0,5A - B-Karakteristiek

A9F93170

EAN Code: 3606480083730

Prijs: 86,15 EUR

Hoofd

device application	Distributie
range	Acti 9
product name	Acti 9 iC60
product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	iC60L
poles description	1P
number of protected poles	1
In toegekende stroomsterkte	0,5 A
network type	AC DC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	B
breaking capacity	15000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1 100 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 100 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 100 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 72 V DC conform aan EN/IEC 60947-2 25 kA Icu bij 12...48 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
utilisation category	A conform aan EN 60947-2 A conform aan IEC 60947-2
suitability for isolation	Ja conform aan EN 60898-1 Ja conform aan EN 60947-2 Ja conform aan IEC 60898-1 Ja conform aan IEC 60947-2
standards	EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1

Complementair

network frequency	50/60 Hz
magnetic tripping limit	4 x In +/- 20 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ics dienst onderbrekingsvermogen	100 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % conform aan EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % conform aan IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 72 V DC 20 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 72 V DC 25 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V DC 25 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V DC
limitation class	3 conform aan EN 60898-1 3 conform aan IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan EN 60947-2 6 kV conform aan IEC 60947-2
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	Uitschakelindicator
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA
aantal modules van 9 mm	2
height	85 mm
width	18 mm
depth	78,5 mm
net weight	0,215 kg
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1...25 mm² stijf Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1...16 mm² flexibel
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	2 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
pollution degree	3 conform aan EN 60947-2 3 conform aan IEC 60947-2
overvoltage category	IV
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	114,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	9,900 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	1,408 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,687 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	14
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.