

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2

Réf. 494000

Secteur

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494000

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard butée de température réglable.  
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.  
Certifié NF Médical.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494000

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raccordement      | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur de goutte | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longueur de bec   | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débit             | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normes            |      |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 85 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

