



EcoStruxure Energy Asset Controller (EEAC) beheert maximaal 10 boost-pros, 5 EV DC-laders en zonneomvormers in hetzelfde systeem

EPCEACEU1

EAN Code: 3606487851585

Prijs: 6.600,00 EUR

Hoofd

range	Energy and Power Controller
productnaam	EcoStruxure Energy Asset Controller
product of component type	Energy controller
installatietype	Voor gebruik binnenshuis in een stationair paneel

Complementair

device short name	EEAC
bereik compatibiliteit	EVlink Pro DC 125 A Frame EDB-EGB-EJB
device applicatie	Energy management Monitoring en controle apparatuur -
Montagemethode	Met schroeven
mounting support	Schroefbevestiging
montagepositie	Verticaal
toebehoren	Attachment kit
max. beheerde oplaadstations	1 electronic appliance
max. beheerde oplaadpunten	electronic appliance (0...100 W)
functies selectie	Bewaking Optimization Battery control
communicatie-interface	Ethernet Ethernet storage RS485 RS485 - 4-draads solar generation Modbus RTU 1 Ethernet-poort 10/100BASE-T Modbus TCP
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Maximale netstroom	625 mA
nominaal outputvermogen	100 W 9...30 V DC
stroomverbruik in W	5 W
elektromagnetische compatibiliteit	EMC Class A
hoogte	137 mm
breedte	108 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

diepte	36 mm
gewicht product	654 kg
standards	NL 62368-1 EN 62311 EN 55032 EN 55035 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 301-489-1 EN 301-489-52 ETSI EN 301 511 ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-2
product certifications	RoHS REACH
targeted country	Frankrijk Spanje Verenigd Koninkrijk Tsjechië Italië Ierland Portugal België Nederland Noorwegen Denemarken Finland Zweden Duitsland Zwitserland Polen Roemenië Oostenrijk Hongarije

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,900 cm
verpakking 1 breedte	20,300 cm
verpakking 1 lengte	17,300 cm
verpakking_1_gewicht	756,000 g



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	64 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	39 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	73
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

