



Bewegingsmelder bussysteem ABB i-bus KNX, Powernet KNX, KNX priOn Wachter 180 a-albast

6345-24G-101

2CKA006310A0020

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006310A0020
Oude artikelnummer	6310-0-0020
ETIM Productklasse	EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem
ETIM Modelleerklasse	MC000213 - Basiselement bewegingssensor (wand, inbouw, rechthoekige sensor)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	ABB i-bus KNX, Powernet KNX,
Type	6345-24G-101
Omschrijving	KNX priOn Wachter 180 a-albast KNX Busch-Wächter® 180 inbouw, voor inbouw in het 1-, 2- en 3-voudige montageraam, Busch-priOn®, a-albast/studiowit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395116548
Netto gewicht	153 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 120,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	153 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	31 x 107 x 71 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Uitvoering:	Bewegingssensor
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Adviesmontagehoogte (meter):	0.8 - 1.2
Bussysteem Powerline:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	Geen
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Busaansluiting incl.:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Vrije dierzone:	Nee
Trappenhuiscontroller:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	1.1
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	6

Specificaties

Max. reikwijdte frontaal (meter):	6
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden):	0 - 5
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	0 - 180
Aantal kanalen:	1
Min. nalooptijd (seconde):	10
Max. nalooptijd (minuut):	17
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	33
Inbouwdiepte (millimeter):	33

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Breedte oog (millimeter)	0	40	Wy
Bedieningshoogte (millimeter)	0	15	CH
Diameter (millimeter)	0	50	D
Afstand excentriciteit (millimeter)	0	0	EZ
Hoogte oog (millimeter)	0	20	Hy
Inbouwdiepte (millimeter)	0	16	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	8	SH
Framehoogte (millimeter)	0	71	FH
Framebreedte (millimeter)	0	107	FW

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>