



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging XT2N 125 Ekip LS/I In=60A 3p F F UL/CSA

XT2N 125 Ekip LS/I In=60A 3p F F UL/CSA

1SDA074902R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                        |
| Bestelnummer          | 1SDA074902R1                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merksnaam             | ABB Componenten                                                                  |
| Serie/programma       |                                                                                  |
| Type                  | XT2N 125 Ekip LS/I In=60A 3p F F UL/CSA                                          |
| Omschrijving          | XT2N 125 Ekip LS/I In=60A 3p F F UL/CSA                                          |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                 |
| GTIN code             | 8015644788797                                                                    |
| Netto gewicht         | 1,2 Kilogram                                                                     |
| Land van herkomst     | IT                                                                               |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 806,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DU                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1,2 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82,5 x 90 x 130 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                                  | 125                                  |
| Nom. spanning (volt):                                            | 240 - 600                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):        | 25                                   |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 24 - 60                              |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 60 - 600                             |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 60 - 600                             |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:                                                | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 0                                    |
| Met tripcontact:                                                 | Nee                                  |
| Aantal polen:                                                    | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningspoel:                            | Nee                                  |

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

