



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal 2 watt, rond wit 3 uur inbouw led armatuur, inclusief automatische zelfdiagnose serie Evago. Lichtspreiding wijd (W), bijvoorbeeld kantines RAL9003

EVA-R-DWI/3
7TCA309010R0054

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA309010R0054
Oude artikelnummer	5520237064
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-R-DWI/3
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt, rond wit 3 uur inbouw led armatuur, inclusief automatische zelfdiagnose serie Evago. Lichtspreiding wijd (W), bijvoorbeeld kantines RAL9003
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812772851
Netto gewicht	465 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 270,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	579 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	316
Hoogte/diepte (millimeter):	78
Breedte (millimeter):	100
Buitendiameter (millimeter):	100
Inbouwlengte (millimeter):	316
Inbouwbreedte (millimeter):	68
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	35
Inbouwdiameter (millimeter):	68
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP42
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5600 - 5600
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	15 - 15
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	213
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	213
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	3
Lichtstroom in standby modus (lumen):	213
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Aantal polen:	7
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

