

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061981



Zwaar, beloopbaar kabelgootsysteem BKRS met bodemperforatie, met 110 mm zijhoogte.

De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingssperforatie. Koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6061981                  |
| Omschrijving 1                         | Kabelgoot BKRS           |
| Omschrijving 2                         | beloopbaar               |
| Fabrikant                              | OBO                      |
| Dimensie                               | 110x100x3000             |
| Kleur                                  | zink                     |
| Materiaal                              | Staal                    |
| Oppervlak                              | bandverzinkt             |
| Oppervlaktenorm                        | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid                | Meter                    |
| Gewicht                                | 517,933 kg               |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 m                 |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 12,3965 kg COe / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061981



### Afmetingen



|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.000 mm |
| Lengte     | 10 ft    |
| Breedte    | 100 mm   |
| Breedte    | 4 in     |
| Hoogte     | 110 mm   |
| Hoogte     | 4 in     |
| Plaatdikte | 0,08 in  |
| Plaatdikte | 2 mm     |
| Maat B     | 100 mm   |
| Afm. H     | 110 mm   |
| Maat L     | 3.000 mm |

### Technische gegevens

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder     |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer                |
| Beloopbaar                           | ja                   |
| Functiebehoud                        | nee                  |
| Met bovenstuk                        | nee                  |
| Montagegat in bodem                  | ja                   |
| NATO Gatenpatroon                    | nee                  |
| Nuttige doorsnede                    | 96 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                    | 9600 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                  |
| Zijperforatie                        | nee                  |
| Verspanuitvoering                    | nee                  |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II              |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd           |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 5,07 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 4,75 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 2,73 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 2 kN/m    |