

albrand

vloer • wand • plafond  verwarmen  verkoelen



Handleiding

Albrand bv

Mega 8A
6902 KL Zevenaar
Postbus 4
6900 AA Zevenaar
Telefoon +31 (0)316 24 68 49 (optie 3)
service@albrand.nl
www.albrand.nl



Standconsoleset
t.b.v. Albrand verdelers

albrand

Het is best een uitdaging om verdelers te monteren als er nog geen wanden zijn geplaatst. Bovendien zijn de vloeren niet altijd vlak om de console vast te zetten. Daarom heeft Albrand nu zelf een robuuste standconsole ontwikkeld die geschikt is voor alle Albrand verdelers.

Iedere standconsole bevat een gatenpatroon waarop de bevestigingsbeugel met de bijgeleverde M6 inbusbouten kan worden gemonteerd. Bevestiging via het gatenpatroon zorgt ervoor dat de verdeler altijd 350 tot 400 millimeter boven de constructievloer hangt.

De Albrand standconsole is kwalitatief sterk en is bedoeld voor een stabiele vrijstaande plaatsing. De console bestaat uit twee staanders en wordt compleet met acht vloerschroeven met plug/ring en vier bouten met vier ringen geleverd. Daarnaast wordt het pakket geleverd met stelschroeven om de console en de verdeler stevig in de vloer te monteren.

Art.nr.	Omschrijving	D (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
19.952	Standconsoleset t.b.v. vloerverwarmingsverdeler Albrand	100	754	3

Montage

- Plaats de verdeler op de standconsole
- Teken de gaten af op de vloer, boor de gaten en plaats de pluggen
- Zet de console met de verdeler erop
- Draai de schroeven erop en draai de schroeven een paar slagen de vloer in tot je merkt dat er weerstand komt
- Gebruik eerst de M6 inbusbouten om de console waterpas te zetten
- Zodra de console waterpas staat, kun je de schroeven volledig aandraaien tot maximaal 30Nm



Albrand stadsverwarmingsverdeler gemonteerd op een standconsole