



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal  
2 watt, rond alu continu inbo uw led  
armatuur, inclusief controle-bouw steen,  
lichtspreiding: wijd (W), serie E vago -  
Draadloos - Bluetooth

EVA-R-DWI/BT/ALU

7TCA309010R0067

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                             |
| Bestelnummer          | 7TCA309010R0067                                                                                                                                         |
| Oude artikelnummer    | 5510217164BT                                                                                                                                            |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                     |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                             |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                                   |
| Type                  | EVA-R-DWI/BT/ALU                                                                                                                                        |
| Omschrijving          | Decentraal 2 watt, rond alu continu inbo uw led armatuur, inclusief controle-bouw steen, lichtspreiding: wijd (W), serie E vago - Draadloos - Bluetooth |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                          |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen                                                                                                                                        |
| GTIN code             | 8713812774565                                                                                                                                           |
| Netto gewicht         | 0,48 Gram                                                                                                                                               |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                      |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 300,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 588 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 225 x 170 x 62 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054091                  |

## Specificaties

|                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Functie:                                                         | Vluchtwegverlichting                     |
| Voedingssysteem:                                                 | Decentraal (individuele batterij)        |
| Kleur behuizing:                                                 | Aluminium                                |
| Montagewijze:                                                    | Inbouw                                   |
| Materiaal afdekking:                                             | Kunststof transparant                    |
| Lengte (millimeter):                                             | 316                                      |
| Hoogte/diepte (millimeter):                                      | 78                                       |
| Breedte (millimeter):                                            | 100                                      |
| Buitendiameter (millimeter):                                     | 100                                      |
| Inbouwlengte (millimeter):                                       | 316                                      |
| Inbouwbreedte (millimeter):                                      | 68                                       |
| Materiaal behuizing:                                             | Kunststof                                |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter):                                | 35                                       |
| Nom. spanning (volt):                                            | 220 - 240                                |
| Spanningstype:                                                   | AC                                       |
| Accu-eigenschap:                                                 | NiMH                                     |
| Bewakingsinrichting:                                             | Controlebouwsteen (centrale voorziening) |
| Met lichtbron:                                                   | Ja                                       |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP42                                     |
| Lamptype:                                                        | LED niet uitwisselbaar                   |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                                        |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5600 - 5600                              |
| Beschermingsklasse:                                              | II                                       |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                                      |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 5 - 35                                   |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):            | 245                                      |

## Specificaties

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                      | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Lichtverdeler:</b>                            | Focuslens                   |
| <b>Lichtstroom in standby modus (lumen):</b>     | 245                         |
| <b>Nom. bedrijfsduur (uur):</b>                  | 1 - 1                       |
| <b>Soort bedrading:</b>                          | Eindig                      |
| <b>Aantal polen:</b>                             | 3                           |
| <b>Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):</b> | 2.5                         |
| <b>Aansluitwijze:</b>                            | Schroefaansluiting          |
| <b>Met afstandsbediening:</b>                    | Nee                         |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>      | Ja                          |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

