



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 25A, UC-K kar, 3 polig

S803S-UCK25

2CCS863001R1517

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CCS863001R1517 |
| Oude artikelnummer | S803S-UCK25 |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | S803S-UCK25 |
| Omschrijving | Installatieautomaat 50kA, 25A, UC-K kar, 3 polig |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 20 kalenderdagen |
| GTIN code | 7612271203603 |
| Netto gewicht | 0,735 Kilogram |
| Land van herkomst | CH |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 702,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | F8 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,735 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 100 x 80 x 89 Millimeter |
| CBS nummer | 85362010 |

Specificaties

| | |
|---|----------|
| Uitschakelkarakteristiek: | Overig |
| Aantal polen (totaal): | 3 |
| Aantal beveiligde polen: | 3 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 25 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 750 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 50 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère): | 50 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère): | 50 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère): | 50 |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Frequentie (hertz): | 0 - 0 |
| Meeschakelende nul: | Nee |
| Spanningstype: | DC |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilinggraad: | 2 |
| Breedte in module-eenheden: | 3 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 82.5 |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt): | 1000 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt): | 8 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 60 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 70 |

Specificaties

| | |
|---|--------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0 - 50 |
| Explosieveilig: | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 12.6 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

