PAC 511 DCi

Controllers

De PAC 511 DCi is een intelligente IP-toegangscontroller voor beveiliging en beheer van een enkele deur. De controller kan worden gebruikt in een PAC- toegangscontrolesysteem voor ondersteuning van toegangsbeheer, liftbediening en deurfuncties op locatie. De controller kan afzonderlijk worden gebruikt of worden geïntegreerd in een groter PAC- netwerksysteem. De PAC controller vertrouwt op beheerssoftware voor veel extra functies, maar heeft ingebouwde databases en kan worden gebruikt voor lokaal toegangsbeheer en bevat functies voor deurbeheer en liftbediening.

- Beheert toegang via 1 deuren met een maximum van 2 lezers (PAC of Wiegand) voor volledig in- en uitlezen
- Beheert deurvergrendeling via de modi ‘Fail Safe’ en ‘Fail Secure’
- Beschikbaar in 2 varianten:
  - DIN-installatie PAC 511 DCi voor installatie in optionele PAC 4- of 6-wegs DIN-kasten
  - Dozen met vooraf bedrade 3 A PSU in een metalen kast met sluiting en sabotageschakelaar voor installatiegemak
- Tot 20.000 sleutelhouderrecords in de geïntegreerde database
- Blijft toegangsbeheer- en liftbedieningsfuncties ondersteunen als de communicatie met het beheerplatform is verbroken
- One-Touch™ testmodus
- Lokale anti-teruglopen voor het nauwkeurig volgen van personeel





	DIN-installatie	In behuizing
Onderdeelnummer(s)	909032511 – 511 Controller - DCi, DIN-installatie	909030511 – 511 Controller - DCi, behuizing, 3,6 A PSU VS-markten 909031511 – 511 Controller - DCi, behuizing, 3,6 A PSU (VS)
Aantal ondersteunde deuren	Een deur met maximaal twee toegangscontroleapparaten met de volgende opties: • Een toegangscontrolelezer per deur • Een toegangscontrolelezer en Push To Exit (PTE)-apparaat per deur • Twee toegangscontrolelezer per deur (in- en uitlezen)	
Aantal ondersteunde ID-apparaten	20.000	
Ondersteunde ID-apparaatformaten	PAC (kaarten en tokens) Sleutel-PAC (kaarten en tokens) PAC OPS™ Lite (kaarten en tokens) PAC OPS™ (kaarten en tokens) Ieder door Wiegand ondersteund kaartformaat	

+31 (0)78 651 12 01
info@comelit.nl • www.comelit.nl

PAC 511 DCi

Controllers

Gebeurtenisopslag	20.000 gebeurtenissen	
Configuratie	via PC met PAC Access Central of Easinet Residential- software	
Afstand tot invoerapparaten	70 m (lezer met voeding van controller) 500 m (lezer met lokale voeding)	
Invoerapparaten voor toegangscontroller	PAC-lezers (LF, HF, MT, Architect en biometrisch) en Wiegand-lezers PTE-apparaten Deurcontactpunten Alarminvoeren	
Invoerverbindingsfuncties	1× sabotage alarminvoer 1 × invoeropheffing 1 × TCP/IP invoer (RJ-45) 1 × RS-485-invoer 1 × invoer per deurkanaal	
Uitvoerverbindingsfuncties	1 x 5 A hulprelais, ondersteunen van programmeerbare uitvoer. 3 x invoeren voor proactieve monitoring: • Sabotage • Opheffen • Invoer programmeerbaar door klant	
Aanbevolen kabels	0,22 mm 8-aderige alarmkabel	
Systeemvermogen	12–24 V DC	
Vermogensinvoer	220-240 V AC, 50 Hz 110-120 V AC, 60 Hz (VS)	
Afmetingen	181 (b) × 65 (h) × 125 (d) mm 7,13 (b) × 2,56 (h) × 4,92 (d) inch	Verpakt: 335 (b) × 335 (h) × 90 (d) mm Verpakt: 13,19 (b) × 13,19 (h) × 3,54 (d) inch
Gewicht	909032511 — 0,61 kg	909030511 — 4,4 kg 909031511 — 4,4 kg
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +35°C / 32°F to 95°F	
Relatieve vochtigheid in bedrijf	10% tot 85% relatieve vochtigheid	
Garantie	5 jaar tegen elektronische defecten	
Naleving van normen	Conform UKCA, CE, UL, FCC, IC, RoHS & WEEE	

+31 (0)78 651 12 01
info@comelit.nl • www.comelit.nl