

Reflex Storatherm Heat Combi HC 1500/1_C, gecombineerde hygiënische opslagtank met kunststof folie, zilver, 6 bar

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 7859500



Kenmerken

| | |
|---|-----------------|
| Type | HC 1500/1_C |
| kleur | zilver |
| Nominale inhoud | 1332 l |
| Nom. inhoud gegolfde buis | 52 l |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 95 °C |
| Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar | 110 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 6 bar |
| Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar | 3 bar |
| Toel. bedrijfsdruk gegolfde buis | 6 bar |
| Warmteverlies | 167 W |
| Aantal moffen | 9 St. |
| Aansluiting | Rp 1 1/2" |
| Aansluiting drinkwater | Rp 1 1/4" |
| Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken) | R 1 1/4" |
| Aansluiting koud/warm water | Rp 1 1/4" |
| Verwarmingsvlak beneden | 2,15 m² |
| Isolatietype | kunststof folie |
| isolatiesterkte | 120 mm |
| Diameter | 1240 mm |
| Max. hoogte | 2130 mm |
| Diepte | 1240 mm |
| Kantelmaat ca. | 2178 mm |
| Gewicht | 219,00 kg |

Beschrijving

Reflex Storatherm Heat Combi

Combitank voor de opslag van verwarmings- en koelwater en voor drinkwaterverwarming volgens het doorstroomprincipe. Optioneel in staande uitvoering met één of twee interne warmtewisselaars voor de aansluiting van externe energiebronnen. De ingebouwde doorstroomde waterverwarming is ontworpen als een roestvrij stalen gegolfde pijp. De retourleiding van de verwarming wordt via een stratificatiebuis in de opslagtank gevoerd. Twee klemmenstroken maken een flexibele positionering van temperatuursensoren mogelijk.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, binnen onbehandeld en buiten beschermd tegen corrosie.

Buffertanks tot 1000 liter geïsoleerd met 100mm; buffertanks > 1000 liter met 120mm afneembare fleece-isolatie, conform DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De standverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

