


# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon M241 - Cartridge - Verpakking? - 2 analoge ingangen

TMC4PACK01

EAN Code: 3606480649196

**Prijs: 154,75 EUR**

### Hoofd

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| range of product             | Modicon M241             |
| product of component type    | Analoge ingang cartridge |
| productspecifieke toepassing | Verpakking               |
| compatibiliteit product      | Modicon M241C            |
| aantal analoge ingangen      | 2                        |

### Complementair

|  |  |
|--|--|
| analoog inputtype                      | stroom 4...20 mA<br>stroom 0...20 mA<br>spanning 0...10 V                                    |
| analoge ingangsresolutie               | 16 bits  |
| LSB-waarde                             | 1 mVspanning 0...10 V<br>2 $\mu$ Astroom 0...20 mA<br>2 $\mu$ Astroom 4...20 mA              |
| duur sampling                          | 10 ms  |
| absolute nauwkeurigheidfout            | +/- 0,2% van totaal om 25 °C   |
| temperatuurafwijking                   | +/- 0,006 %FS/°C   |
| herhalingsnauwkeurigheid               | +/-0,2%FS  |
| niet-lineariteit                       | +/-0,05%FS   |
| overspraak                             | 80 dB  |
| type kabel                             | Kabel afgeschermd getwist paar   |
| elektrische aansluiting                | 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> 1 veeraansluitblok met per 3,81 mm regeling voor ingangen en voeding |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer  |
| isolatie                               | Tussen ingang en interne logica om 500 V DC<br>Niet-geïsoleerd tussen ingangen               |
| voedingsspanningsgrenzen               | 20,4...28,8 V  |
| lokale signalering                     | 1 LED (groen) voor PWR   |
| hoogte                                 | 50 mm  |
| diepte                                 | 21 mm  |
| breedte                                | 34 mm  |
| gewicht product                        | 0,055 kg   |
| toelaatbare continue overbelasting     | 40 mA, analoog invoertype: stroom<br>30 V, analoog invoertype: spanning                      |
| ingangsimpedantie                      | <= 250 Ohm stroom<br>>= 1 MOhm spanning  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

---

immuniteit voor micro-  
onderbrekingen 10 ms

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1 1

---

verpakking 1 hoogte 3,56 cm

---

verpakking 1 breedte 8,38 cm

---

verpakking 1 lengte 11,18 cm

---

verpakking\_1\_gewicht 0,07 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 34 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 31 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| SCIP-nummer                    | D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Hervpakken en herfabriceren

|                   |   |
|-------------------|---|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| Terugname         | Ja  |
| WEEE-label        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |