



# Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal 2 watt, wit continu opbouw 22 meter led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute rechtdoor PP 220/51

EVA-DOP-22/WIT  
7TCA309010R0074

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                       |
| Bestelnummer          | 7TCA309010R0074                                                                                                                                   |
| Oude artikelnummer    | 4520216052                                                                                                                                        |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                               |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                       |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                             |
| Type                  | EVA-DOP-22/WIT                                                                                                                                    |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                                            |
| Omschrijving          | Decentraal 2 watt, wit continu opbouw 22 meter led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute rechtdoor PP 220/51 |
| Overig                | De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering.           |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                    |
| Indicatieve levertijd | 8 kalenderdagen                                                                                                                                   |
| GTIN code             | 8713812774756                                                                                                                                     |
| Netto gewicht         | 823 Gram                                                                                                                                          |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 305,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1026 Gram                 |
| Verpakking                        | Kartonnen doos            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 300 x 205 x 88 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                  |

## Specificaties

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegindicatie                |
| Voedingssysteem:                  | Decentraal (individuele batterij) |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                |
| Kleur behuizing:                  | Wit                               |
| RAL-nummer behuizing:             | 9003                              |
| Montagewijze:                     | Plafondopbouw                     |
| Geschikt voor markeringstype:     | Inlegvel/-plaat                   |
| Materiaal afdekking:              | Kunststof transparant             |
| Toepassing indicator:             | Enkelzijdig/dubbelzijdig          |
| Lengte (millimeter):              | 235                               |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 172                               |
| Breedte (millimeter):             | 66                                |
| Buitendiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 0                                 |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 0                                 |
| Materiaal behuizing:              | Aluminium                         |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 0                                 |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 240                         |
| Spanningstype:                    | AC                                |
| Autonomie (uur):                  | 1                                 |
| Accu-eigenschap:                  | NiMH                              |
| Bewakingsinrichting:              | Automatische zelfdiagnose         |
| Met lichtbron:                    | Ja                                |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP40                              |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar            |

## Specificaties

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lamphouder:                                                      | Overig                           |
| Lampvermogen (watt):                                             | 2                                |
| Lichtkleur:                                                      | Wit                              |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                                |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5000 - 5000                      |
| Kleurweergave-index:                                             | 80-89                            |
| Beschermingsklasse:                                              | II                               |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                              |
| Herkenningssafstand (meter):                                     | 22                               |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 19 - 19                          |
| Vermogensfactor:                                                 | 0.9                              |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 5 - 35                           |
| Incl. pictogram:                                                 | Ja                               |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                                |
| Voorschakelapparaat:                                             | LED regeling stroomgestuurd      |
| Max. systeemvermogen (watt):                                     | 4                                |
| Nom. bedrijfsduur (uur):                                         | 1 - 1                            |
| Soort bedrading:                                                 | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen:                                                    | 8                                |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                              |
| Aansluitwijze:                                                   | Schroefaansluiting               |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

