



LINERGY FM 4P DIST. BLOCK 80A
24M 44HOLES

LVS04004

EAN Code: 3606482131712

Prijs: 149,20 EUR

Hoofd

range	Lineryg
range of product	Lineryg
product or component type	Distributieblok
product name	Lineryg FM
bereik compatibiliteit	PrismaSeT P PrismaSeT G behuizing
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	DIN-rail Volle achterplaat
mounting mode	-
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	80 A
In toegekende stroomsterkte	80 A bij 40 °C
Ipk nominale piekstroom weerstand	13 kA
I²t bij activering	2400000 A².s
aansluitingen - aansluitklemmen	Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 2 x 1...6 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 7 x 1...4 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 2 x 1...6 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 7 x 1...4 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 4 x 1...6 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 13 x 1...4 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 4 x 1...6 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 13 x 1...4 mm² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem25 mm²
aantal modules van 9 mm	48
totaal aantal modules (18 mm)	24
height	45 mm
width	63 mm
depth	395 mm
net weight	0,74 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

colour	Antracietgrijs (RAL 7016)
--------	---------------------------

Omgeving

normen	IEC 61439-1, in Prisma IEC 61439-2, in Prisma IEC 60947-7-1
product certifications	ASEFA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	720,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	31,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	7,218 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	355,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.