



# DynaVision Programmable Xtreme CDO

## HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische drivers voor CDO-lampen, ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembeveiliging en om de onderhoudskosten te verlagen dankzij de levensduur tot 80.000 uur. De Philips DynaVision Programmable-productfamilie is de perfecte basis voor elke soort oplossing voor verlichtingsmanagement.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ingangsspanning                              | 208-240-277 V                           |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz                             |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz                            |
| Arbeidsfactor 50% belasting (min.)           | 0,98                                    |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,7 mA                                  |
| Duur aanloopstroom                           | 0,47 ms                                 |
| Ingangsstroom (nom.)                         | 0,77 A                                  |
| Piek aanloopstroom (nom.)                    | 52 A                                    |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 5                                       |
| Surge Protection (Common/Differential)       | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| Bedrading                                    |                                         |
| Kabellengte van apparaat tot lamp            | 10 m                                    |
| Connectortype                                | WAGO 804-serie                          |


| Operationele temperatuur              |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levensduur T-behuizing (nom.)         | 80 °C                                                                                                                                                               |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |                                                                                                                                                                     |
| Lichtregeling                         | PROG                                                                                                                                                                |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                                                                                                                                     |
| Behuizing                             | Q                                                                                                                                                                   |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,820 kg                                                                                                                                                            |
| Keurmerken en classificaties          |                                                                                                                                                                     |
| Veiligheidsnorm                       | IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.] |
| Milieunorm                            | ISO 14001                                                                                                                                                           |

## DynaVision Programmable Xtreme CDO

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Keurmerken                  | F-markering CE-markering ENEC-certificaat<br>VDE-EMV-certificaat |
| Bereik omgevingstemperatuur | -30 °C t/m 55 °C                                                 |
| <b>Productgegevens</b>      |                                                                  |
| Productnaam voor bestelling | HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V                                |
| Volledige productnaam       | HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V                                |
| Full EOC                    | 871829166922700                                                  |
| Bestelcode                  | 8718291669227                                                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700693266    |
| Lokale code                      | DVPROGXT150CDOQ |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291669227   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12              |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291669234   |

### Maatschets



| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 150<br>CDO Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

