



Noodverlichtingsarmatuur Indulux Decentraal 4 watt, continu opbouw led ar matuur, inclusief controle-bouwsteen, se rie Indulux - Draadloos - Bluetooth

IND 1X4A/3/BT/LED

7TCA309010R0169

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA309010R0169
Oude artikelnummer	11120406BT
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Indulux
Type	IND 1X4A/3/BT/LED
Omschrijving	Decentraal 4 watt, continu opbouw led ar matuur, inclusief controle-bouwsteen, se rie Indulux - Draadloos - Bluetooth
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	5415022531947
Netto gewicht	1,945 Kilogram
Land van herkomst	FR

Prijs

Bruto prijs	€ 545,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	400 x 114 x 114 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig
Lengte (millimeter):	400
Hoogte/diepte (millimeter):	114
Breedte (millimeter):	114
Buitendiameter (millimeter):	108
Materiaal behuizing:	Roestvaststaal (RVS)
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6000 - 6000
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningssafstand (meter):	17
Vermogensfactor:	0.5
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40

Specificaties

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	200
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Slagvastheid:	IK10
Max. systeemvermogen (watt):	3.5
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Overig
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

