

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense claystone textured

140-76100



Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Niko Intense claystone textured.

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense claystone textured.

- Aantal mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: claystone textured
- Kleur RAL (bij benadering): 075 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3005-Y50R
- Aangeraden kleur centraalplaat: claystone textured
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van $40 \pm 1 \mu\text{m}$
- Oppervlaktebehandeling: geccoat
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: claystone textured gelakt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeen vrij: ja
- Minimale omgevingstemperatuur: -5°C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40°C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 85 mm x 85 mm x 8.9 mm

