



Snellaadstation, EVlink Pro DC 60 kW, 2x CCS2, 7 meter kabel

EVD1S60TBBC7

EAN Code: 3606487091356

Prijs: 20.029,70 EUR

Hoofd

range	EVlink
productnaam	EVlink Pro DC
product of component type	Snel oplaadstation
installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
beschrijving polen	3P + N + E

Complementair

bereik compatibiliteit	EVlink Field Services voor evlink EVlink Evlink belastingbeheersysteem
device applicatie	Elektrische oplader voor voertuigen
montagezone	Wandmontage Vloerstandaard met voetstuk (moet afzonderlijk worden besteld)
aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC om 50 Hz, Driefasen + nulleider
ingangsstroom	97...107 A
nominaal outputvermogen	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A150...1000 V DC
Uitgangstype en bereik	Zijkant: 2 laadkabel van 7 m
aantal uitgangen	2
type connector	SAE CCS Combo 2
meegeleverde apparatuur	1 energiemeter per output
Kabelbeheersysteem	Zonder
type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
Toegangscontrolesysteem	RFID authenticatiekaart RFID In overeenstemming met ISO/IEC 14443 A en B RFID authenticatiekaart NFC Vrije toegang QR code/application
Contactloze betaalterminal	Zonder
displaytype	LCD-aanraakscherm : 7 inch

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Hoofdtaal van de gebruiker (voortdurend in ontwikkeling)	Deens Nederlands Engels Frans Duits Noors Spaans
type bedieningsknop	Knop voor ladingonderbreking
materiaal	Behuizing: roestvrij staal 304 Aluminium
kleur	Voorkant: signaalwit (RAL 9003) Behuizing: zwart (Pantone zwart C)
efficiency	95 %
steek van 18 mm	0,99
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...55 °C (met declassering boven 50 °C)
hoogte	1037 mm
breedte	802 mm
diepte	339 mm
gewicht product	131 kg (zonder stroommodule) 161 kg (met vermogensmodule)
diensten	Commercieel serviceplan Inbedrijfstellingservice Garantieuitbreiding tot 5 jaar Reparatieservice
Ethernetservice	Web browser
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6 Modbus TCP Ethernet TCP/IP
type communicatienetwerk	4G WLAN Ethernet TCP/IP Wi-Fi

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Immunititeit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriëleomgevingen:
IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10 Scherm: IK08
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
operating altitude	0...2000 m
relatieve vochtigheid	5...95 %, zonder condensatie
standards	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasse A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261
atmosferische corrosiviteitscategorie	C3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	77,000 cm
verpakking 1 breedte	110,000 cm
verpakking 1 lengte	125,000 cm
verpakking_1_gewicht	199,999 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	101 ton CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	70
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product in real life situation

