

kabelwartel

KVR M32



KVR M32

kabelwartel

Artikelnummer: 24743201

Afmetingen: 40 x 40 x 50 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met Trekontlasting, polyamide, M₂₀ x 1,5 mm, zonder Contramoer, grijs (* IP69 in combinatie met Lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en Inbouwdozen uit de Abox Pro-serie), gecertificeerd door DNV (klasse: schepen & offshore-installaties)

Afdichtingsbereik 11 - 21 mm, Schroefdraadlengte 11 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68IP69
--------------------	----------

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs
-------------------	------------

Afmetingen

Breedte:	40 mm
Lengte:	40 mm
Hoogte:	50 mm
Nominale grootte:	M32
Gewicht:	0.026 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	11 mm
Voor afdichtbereik max.:	21 mm
Aanhaalmoment:	8 Nm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	onbeschermd buitenomgeving
------------------------	----------------------------

Sales Information

EAN:	4013902011346
ETIM-klasse:	EC000441
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	15
-----------------------	----

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Polyamide
-----------------------	-----------

Certificaten

Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)
---------	--