



Unica - Drukknop Veer Schakelaar - 10A - Schroefloos - 2 Modules - Wit

NU320618

EAN Code: 3606489455200

Prijs: 13,95 EUR

Hoofd

Gamma van producten	New unica
product or component type	Drukknop
product presentatie	Mechanisme:
technologietype	Elektromechanisch
functie schakelaar	+ NO drukknop
aantal tuimelschakelaars	1
device application	Lichtregeling
kleurtint	Wit (RAL 9003)
type of packing	Flow-pack

Complementair

nominale stroom	10 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
elektrische duurzaamheid	20000 cycles, cos phi = 0,6
isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
doorslagvastheid	2000 V
minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
openingsafstand	> 3 mm
aandrijver	Tuimelaar
aantal modules	2 modules
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
sectie kabel	0...2,5 mm² stijf kabel 0...2,5 mm² flexibel kabel
materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: tuimelschakelaar PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing CuZn37: aansluitklemmen PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: ontgrendelingsknop
markering	Zonder markeringen
oppervlakte afwerking	Glanzend
specifieke behandeling - geïntegreerd in het materiaal	Onbehandeld
bevestigingsmethode	Clip-in

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

width	45 mm
height	45 mm
depth	34,25 mm
inbouwdiepte	21,15 mm
net weight	0,0175 kg
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-5...50 °C
standards	LS richtlijn IEC 60669-1
product certifications	CE Aenor EAC NF VDE
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP4X
IK-beschermingsgraad	IK04
milieu-eigenschappen	Olie UV-bestendig Aceton Vloeibare zeep Ruitenreiniger vloeistof Benzine Alcohol Bleekmiddel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	280,0 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	6,318 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
 Cradle-to-Cradle	Brons

Image of product in real life situation

