



## LED module | kast | 700mA | 2,5W | wit | 3000K



Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

### Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geadoniseerd

**Porchlight module:** IP44 modules speciaal ontworpen voor veranda's en overkappingen.

**Cabinet module:** Ondiepe modules (18,5 mm) voor ondiepe toepassingen zoals kastplanken of meubels.

Artikelcode: 148-130

Laatst gewijzigd: 11-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Modules

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000996 - LED-module

Synoniemen: Decoratielamp, Displaylamp, Lamp, LED module, LED-module, Lichtlijn, Lichtmodule, Oriëntatielamp, Railverkeerslamp





## Specificaties

Lampvermogen:	2.5 ~ 2.5 W	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Spanningstype:	DC	Aansluitwijze:	Insteekaansluiting
Geschikt voor constante stroom:	Ja	Geschikt voor algemene verlichting:	Nee
Geschikt voor constante spanning:	Nee	Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Externe driver benodigd:	Ja	Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Bedrijfsstroom:	700 ~ 700 mA	Geschikt voor railverkeer:	Nee
Bedrijfsspanning:	3.6 ~ 3.6 V	Geschikt voor matrixsignalering:	Nee
Lampspanning:	0 ~ 0 V	Lengte:	0 mm
Aantal Led's:	1	Breedte:	0 mm
Vorm:	Rond	Hoogte:	18.5 mm
Kleur:	Wit	Diameter:	41.5 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Flexibel:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Kleurtemperatuur:	3000 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtsterkte:	0 cd	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtstroom:	129 ~ 129 lm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Specifieke lichtstroom:	0 ~ 0 lm/W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	90 ~ 90 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	60 gr
Breedte	58 mm
Hoogte	55 mm
Lengte	79 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	9405119090

