

Productinformatieblad

Specificaties



Schneider StarCharge Fast 720-serie, plafonddispenser, 380 A, CCS2, 10 m kabel

EVD1T720P0B

EAN Code: 3606488207770

Hoofd

range	Schneider StarCharge Fast 720
product of component type	Overhead dispenser
installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
beschrijving polen	1P + N

Complementair

bereik compatibiliteit	EVlink Field Services voor evlink EVlink Evlink belastingbeheersysteem
device applicatie	Elektrische oplader voor voertuigen
montagezone	Solid wall Dak
aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC om 50/60 Hz, enkelfasig
nominaal outputvermogen	SAE CCS Combo 2: 380 kW at 0...380 A (met boost tot 500 A) 150...1000 V DC
Uitgangstype en bereik	Basis: 1 laadkabel van 10 m
aantal uitgangen	1
type connector	SAE CCS Combo 2
meegeleverde apparatuur	energiemeter per output
Nauwkeurigheidsklasse van energiemeter	Klasse B
Absolute nauwkeurigheidfout van de energiemeter	1% van volledige grootte
Kabelbeheersysteem	Zonder
type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
Toegangscontrolesysteem	Autobelasting Plug & oplading In overeenstemming met ISO 15118 Vrije toegang QR code/application
lokale signalering	1 groen LED-lichtstrip, functie: beschikbaar 1 rood LED-lichtstrip, functie: foutmelding
type bedieningsknop	Knop voor ladingonderbreking
materiaal	Behuizing: roestvrij staal: 430
kleur	Voordeur: signaalwit (RAL 9003) Voordeur: zwart (RAL 9005) Behuizing: donkergrijs zilver

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C (met declassering boven 50 °C)
hoogte	584 mm
breedte	590 mm
diepte	342 mm
gewicht product	70 kg
diensten	Commercieel serviceplan Inbedrijfstellingsservice Garantieuitbreiding tot 5 jaar Reparatieservice
Ethernet-service	Web browser
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP
type communicatienetwerk	10/100BASE-T

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Immunititeit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriële omgevingen:
IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
operating altitude	0...2000 m
relatieve vochtigheid	5...95 %, zonder condensatie
standards	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasse A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261
atmosferische corrosiviteitscategorie	C4

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	75 cm
verpakking 1 breedte	86 cm
verpakking 1 lengte	65,5 cm
verpakking_1_gewicht	92,5 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	50
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative

