

kabelwartel

KVR M25-MGM/sw

KVR M25-MGM/sw

kabelwartel

Artikelnummer: 22702501

Afmetingen: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met Trekontlasting, polyamide, M₁₂ x 1,5 mm, met Contramoer, zwart (* IP69 in combinatie met Lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en Inbouwdozen uit de Abox Pro-serie), gecertificeerd door DNV (klasse: schepen & offshore-installaties)

Afdichtingsbereik 9 - 16 mm, Schroefdraadlengte 11 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68IP69
--------------------	----------

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart
-------------------	-----------

Afmetingen

Breedte:	31.5 mm
Lengte:	31.5 mm
Hoogte:	44 mm
Nominale grootte:	M25
Gewicht:	0.018 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	9 mm
Voor afdichtbereik max.:	16 mm
Aanhaalmoment:	6 Nm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	onbeschermd buitenomgeving
------------------------	----------------------------

Sales Information

EAN:	4013902932573
ETIM-klasse:	EC000441
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	25
-----------------------	----

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Polyamide
-----------------------	-----------

Certificaten

Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)
---------	--