



TeSys GB2 - Stuurstroomautomaat 1P - 10A

GB2CB16

EAN Code: 3389110214703

Prijs: 24,55 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys GB2
device short name	GB2
product or component type	Automaat
device application	Controle
poles description	1P
network type	AC/DC
utilisation category	A conform aan IEC 60947-2 DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
netfrequentie	50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
breaking capacity	2 kA Icu bij 110 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 1,5 kA Icu bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 1,5 kA Icu bij 24 V DC conform aan IEC 60947-2
ics dienst kortsluitonderbrekingsvermogen	75 % bij 110 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 75 % bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
magnetische uitschakelstroom	138 A

Complementair

mounting mode	Met klemmen
mounting support	Rail Plaat
montagepositie	Horizontaal Verticaal
control type	Omschakelen
In toegekende stroomsterkte	10 A
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 277 V AC 60 Hz conform aan CSA C22.2 No 235 277 V AC 60 Hz conform aan UL 1077 48 V DC
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-2
vermogensdissipatie per pool	2 W
mechanical durability	8000 cycles
elektrische duurzaamheid	8000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aansluitingen - aansluitklemmen	Connector 1 kabel(s) 0,75...6 mm²vast zonder kabeluiteinde Connector 2 kabel(s) 0,75...4 mm²vast zonder kabeluiteinde Connector 1 kabel(s) 0,75...4 mm²flexibel met Connector 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm²flexibel met
aanspanmoment	1,2 N.m op connector
mechanische stevigheid	Schokken: 22 Gn gedurende 20 ms conform aan IEC 60068-2-27 Trillingen: 5 Gn, 5...110 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Quantity per set	Set van 6
aantal modules van 9 mm	2
height	74 mm
width	15 mm
depth	67 mm

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077
product certifications	UL CSA
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,300 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	7,400 cm
Package 1 Weight	51,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,400 cm
Package 2 Width	8,200 cm
Package 2 Length	9,700 cm
Package 2 Weight	328,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Package 3 Weight	4,234 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

