

# Barre de maintien droite

## Nylon antibactérien

### NylonClean, 900 mm

Réf. 50509N

Nylon antibactérien HR blanc brillant



## DESCRIPTION

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 900 mm - Réf. 50509N

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.  
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.  
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.  
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.  
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.  
Agréable et chaud au toucher.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Tube Ø 32, entraxe 900 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 10 ans.  
Marquage CE.

## AVANTAGES



Traitement antibactérien  
NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Écartement au mur de 38 mm :  
encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à  
nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 900 mm - Réf. 50509N

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Longueur          | 900 mm                                |
| Diamètre          | 32 mm                                 |
| Écartement au mur | 38 mm                                 |
| Épaisseur         | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm         |
| Finition          | Nylon antibactérien HR brillant blanc |
| Normes            | CE                                    |
| Garantie          | 10 ans                                |

