Belüftungssteuerung mit LED für Niko Home Control, gold coated

221-52054

CE

4 Jahre Garantie

Mit diesem Taster lassen sich vier Lüftungspositionen einstellen. Er wird mittels Klickmechanismus an der wandmontierten Platine befestigt. Eine LED zeigt an, welche Belüftungsstufe eingestellt ist. Schalter mit Taste. Farbausführung: gold coated.



Technische Daten

Belüftungssteuerung mit LED für Niko Home Control, gold coated.

- Gehäusematerial: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Aufdruck: auf der Taste ist rechts unten eine Uhr aufgedruckt, die die Boostfunktion kennzeichnet. Auf den anderen Tasten ist ein Lüfter abgebildet, dessen Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn steigt, beginnend mit der Taste links oben
- Anzahl der Linsen: 4
- Linse: rund
- Lens size: 1.5 x 1.5 mm
- LED-Farbe: Amber
- Farbausführung: gold coated
- Farbe RAL (annähernd): 1000
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 3020-Y
- Surface treatment: beschichtet
- Brandschutz:
  - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc
- Demontage: die Zentralplatte vom Sockel abziehen
- Stoßfestigkeit: nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE