kabelwartel

KVR M40-MGM

KVR M40-MGM

kabelwartel

Artikelnummer: 22744001
Afmetingen: 50 x 50 x 54 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met Trekontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met Contramoer, grijs (* IP69 in combinatie met Lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en Inbouwdozen uit de Abox Pro-serie), gecertificeerd door DNV (klasse: schepen & offshore-installaties)

Afdichtingsbereik 16 - 28 mm, Schroefdraadlengte 11 mm

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68IP69

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs

Afmetingen

Breedte:	50 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	54 mm
Nominale grootte:	M40
Gewicht:	0.0497 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	16 mm
Voor afdichtbereik max.:	28.0 mm
Type toebehoren:	andere
Aanhaalmoment:	7.5 Nm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902858033
ETIM-klasse:	EC000441

Sales Information

Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	5

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Polyamide

Certificaten

Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)