


Technisch Datablad

Code

8030652016



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

Muurplaatcombinatie G 1/2 x 16 mm, zwart

Commerciële omschrijving (product)

Simplast muurplaatcombinatie 16x1/2" Simplast muurplaatcombinatie, kunststof x metaal.. Simplast koppelingen zijn speciaal ontworpen voor de verbinding van buizen uit zacht- en hard polyethyleen, polybutyleen en polypropyleen. De koppelingen zijn UV bestendig en geschikt voor werkdrukken van 10 bar bij 20°C en 5 bar bij 50°C. De koppelingen zijn herbruikbaar mits niet vervormd of beschadigd. Het verlopen in de koppeling naar een kleinere buisdiameter kan eenvoudig met een speciale verloopset.

Technische omschrijving (product)

- muurplaatcombinatie
- kunststof x metaal



Kenmerken ETIM productclassificatie	
Materiaal aansluiting 1	Polyamide (PA)
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Vorm	Bocht
Uitvoering	3-delig
Bochthoek	90Hoekgraden
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16Millimeter
Aansluiting 1	Klemaansluiting
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Materiaal afdichting	NBR (Nitril Butadien Rubber)
Hoofdkleur fitting	Zwart
Hoge treksterkte	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)	50Graden Celsius
Max. werkdruk bij 20°C	10Druk
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	5Druk
Met pakkingen	Ja
Met thermische isolatie	Nee
Met stootnok/-rand	Ja
Afgedopt	Nee
Gastec QA	Nee
Met aftapper	Nee
KIWA-keur	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
VdS keur	Nee
UL-keur	Nee
DVGW-keur	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee

DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

Accessoires en toebehoren