



Mureva Styl - Inzetstuk - Impulsschakelaar - LED Controlelamp - IP55 - Polarwit

MUR39127

EAN Code: 3606480789373

Prijs: 25,10 EUR

Hoofd

range	Mureva styl
range of product	Mureva styl
product or component type	Druknop
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

product presentatie	Mechanisme:
montage apparaat	Ingebouwd
nominale stroom	10 A
technologietype	Elektromechanisch
bevestigingsmethode	Met schroeven
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V AC
lokale signalering	LED (blauw)
Led-stroomverbruik	0,15 mA bij 250 V
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
aantal tuimelschakelaars	1
aandrijver	Tuimelaar
materiaal	Koper ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) SEBS
wire stripping length	13 mm
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
width	71 mm
height	71 mm
depth	40 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

quality labels	AENOR EAC NF CE
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
standards	EN 60669-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	56,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	660,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,713 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.