

## UFH-PRO: Systemplatte ohne dämmung - 1,12M<sup>2</sup>



### Kommerzielle Informationen

Das UFH-PRO ist ein Montagesystem mit Noppen an der Oberseite der Platte, zwischen die das Rohr geklemmt wird. Die einzuhaltenden Verlegeabstände betragen 50 mm und Vielfache davon. Diese Platten sind auch in Kombination mit Dämmplatten erhältlich

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	20 mm
Länge	1.510 mm
Breite	880 mm
Nettogewicht	1,200 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polyethylen (PE)	Breite	1400 Millimeter
Noppenplatte	✓	Länge	800 Millimeter
Tackerplatte	✗	Isolierstärke	0 Millimeter
Einlegeplatte	✗	Geeignet für Rohrdurchmesser	16 16 Millimeter
Klettbefestigung	✗		
Mit Folie	✗		
Mit Wärmeleitplatte	✗		
Mit Trittschalldämmung	✗		
Rollbar	✗		
Zusammenklappbar	✗		