

## UFH-PRO: Noppenplaat zonder isolatie - 1,12M<sup>2</sup>



### Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een voorgevormde noppenplaat. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Vereist een volledige vlakke ondergrond. Er kan maximum één isolatielaag extra voorzien worden onder de noppenplaat.

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	20 mm
Lengte	1.510 mm
Breedte	880 mm
Netto gewicht	1,200 kg

#### Certificaten

#### Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

#### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Materiaal	Polyethyleen (PE)	Breedte	1400 Millimeter
Noppenplaat	✓	Lengte	800 Millimeter
Tackerplaat	✗	Isolatie dikte	0 Millimeter
Inlegplaat	✗	Geschikt voor buisdiameter	16 16 Millimeter
Klittenbandbevestiging	✗		
Met folie	✗		
Met warmtegeleidingsplaat	✗		
Met contactgeluidsisolatie	✗		
Rolbaar	✗		
Inklapbaar	✗		