



VA60CN



Opbouwverdeler volta IP30, 705 x 305 mm, 5 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K 20,50 W

Samenstelling

Aantal DIN-rails 5

Aantal verdelerrijen 5

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Capaciteit

Aantal modulen 60

Aantal halve modulen per railklem 120

Funcies

Met buisvoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 765 mm

Breedte 305 mm

Diepte 96,50 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 0

Aantal sloten 0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 12

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-code 9010

Kleur Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal

Materiaal montageplaat Acrylaat styreen acrylonitril (ASA)
Polycarbonaat (PC)

Samenstelling

Materiaal montageplaat Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
--------------------	---

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Type slot	Klik op slot Zonder slot
-----------	-----------------------------

Gloeidraad test	650 °C
-----------------	--------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----
