


UFH-TACK-KLS30: Henco Verbundpl. aus styropordämmung mit folie 30mm masche 100x100mm u



Kommerzielle Informationen

Die UFH-TACK-KLS sind EPS-Tackerplatten in Form eines Klappsets. Wenn man diese aufklappt, erhält man eine Fläche von 2m² pro Klappset. Die Folie auf dieser Tackerplatte hat einen Aufdruck mit einem Raster von 100 x 100 mm. Das Fußbodenheizungsrohr muss darauf mit Tackernägeln unter Verwendung einer Tackermaschine (UFH-TACK) befestigt werden.

- EPS
- 2m²
- 100 x 100 mm Rasterdruck

Grundmaße der Einheit

Höhe	30 mm
Länge	1.000 mm
Breite	1.000 mm
Nettogewicht	0,500 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polystyrol (PS)	Dicke inklusive Noppen	30 Millimeter
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	15 Meganewton pro Kubikmeter
Noppenplatte	✘	Geräuschdämmung	29 Dezibel (A)
Tackerplatte	✓	Breite	10 Millimeter 00
Einlegeplatte	✘	Länge	20 Millimeter 00
Klettbefestigung	✘	Isolierstärke	30 Millimeter
Mit Folie	✓	Geeignet für Rohrdurchmesser	16 Millimeter 20
Mit Wärmeleitplatte	✘		
Rollbar	✘		
Zusammenklappbar	✓		