

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, sterling coated

121-31008

E-Nr.: 3417816949
EAN-Nr.: 5413736385375



Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk. Farve: sterling coated.

Tekniske data

Afdækning til firedobbelt elektronisk afbryder eller tryk, sterling coated.



- Antal knapper: 4
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: tryk
- Farve: sterling coated
- Farve RAL (svarende til): 9007
- Farve NCS (svarende til): NCS S 4000-N
- Overfladebehandling: coatet
- Antal linser: 0
- Demontering: træk den centrale plade af mekanismen
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Godkendelse: CE