

BRANDMELDERSOKKEL EG1-230V-24VDC INCL. TRANSFORMATOR 24V DC MET FAIL-SAFE FUNCTIE



EG1-230V-24VDC brandmeldersokkel koppelrelais incl. transformator 24V DC en verbreekcontact

Sokkel voorzien van koppelrelais en transformator 24V DC met anti-sabotage functie (Fail-safe)
Voeding primair: 230V AC, 50Hz, 0.125A
Voeding secundair: 24V DC, 166mA, gestabiliseerd 5W
Verbreekcontact wordt getriggerd op 3 manieren: • Als rook gedetecteerd wordt • Als de stroom uitvalt • Als de rookmelder verwijderd wordt van de bodemplaat
Uitsparingen: 3 x 28 mm, flexibele kabelinvoer, platte kabelgoot 28 mm
EG1-230V-24VDC is te gebruiken om automatische deuren aan te sturen
Toepasbaar op alle merken deurdrangers
Maximaal aantal aan te sluiten deurdrangers per koppelrelais: 1 stuk
Aantal poorten voor Fail-safe aan te sluiten rookmelders: 1 stuk
Te combineren met rookmelder(s): Ei146e en Ei3016
Montage: opbouw
Afmeting: Ø 140 mm., hoogte: 20 mm., gewicht: 91 gram
Kleur: gebroken wit
Certificering: CE, RoHS
Garantie: 5 jaar
Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 3 stroomkabels 135 mm lang, exclusief rookmelder
Verpakking: Kartonnen doosje
EAN-code EG1-230V-24VDC: 8713686000746