



Mureva Styl - Compleet - Wisselschakelaar - Opbouw - IP55 - Wit

MUR39021

EAN Code: 3606480789069

Prijs: 17,75 EUR

Hoofd

range	Mureva styl
range of product	Mureva styl
product or component type	Schakelaar
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

product presentatie	Compleet product
montage apparaat	Oppervlak
functie schakelaar	1-polig 2-weg
bevestigingsmethode	Met schroeven
nominale stroom	10 AX
technologietype	Elektromechanisch
type last	Belasting voor energiebesparende lampen met ballast: 100 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V AC
gebruiksvoorwaarde	Binnenshuis/buitenshuis
aantal tuimelschakelaars	1
materiaal	SEBS ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Koper
aandrijver	Tuimelaar
wire stripping length	13 mm
ingang kabel	Gemakkelijke kletoegang diameter: 6...20 mm
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s) 1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
width	76 mm
height	76 mm
depth	64 mm
projectiediepte	64 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan
------------------------------------	---

Omgeving

quality labels	CE EAC AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
standards	EN 60669-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	121,600 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	1,308 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,503 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







