



Lastscheider Tmax XT XT2N-D 125 MCS-UL/CSA Im=1500 3p F F

XT2N-D 125 MCS-UL/CSA Im=1250 3p F F
1SDA076617R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA076617R1
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT2N-D 125 MCS-UL/CSA Im=1250 3p F F
Omschrijving	XT2N-D 125 MCS-UL/CSA Im=1500 3p F F
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644826413
Netto gewicht	0,82 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1082,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82,5 x 90 x 130 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	600
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	0 - 600
Nom. continu stroom Iu (ampère):	125
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	125
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	90
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Wit
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20

Specificaties

Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	130
Diepte (millimeter):	82.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

