

## PRODUKTDATENBLATT


**Type:** SET-eFLOOR-PRO-P-150-1200  
**Art. Nr.:** 46173



9120105419932

### Kurzbeschreibung

Netzheizmattenset, 6.0m<sup>2</sup>, 50x1200cm, PFAS frei, inkl. eTOUCH PRO,900W,



Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO-P besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem neuen smarten Schaltereinbauthermomat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m<sup>2</sup>, besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeld- und PFAS-freien Dipolheizleiter. eTOUCH PRO ist ein Schaltereinbauthermomat mit 1,8" TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.

### ETIM 10 Merkmale

|                                        |           |                              |                           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 230 Volt              |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | ✓         | <b>Anschlussleistung</b>     | 900 900 Watt              |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt   | <b>Leistung</b>              | 150 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | ✓         | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 13,5 Watt pro Meter       |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | ✓         | <b>Widerstand</b>            | 59 Ohm                    |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | ✗         | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | ✗         | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | ✓         | <b>Fläche</b>                | 6 Quadratmeter            |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✓         | <b>Länge</b>                 | 12000 Millimeter          |
| <b>Mit Bodentempersensor</b>           | ✓         | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter            |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 3,2 Millimeter            |

Erstellt am: 16.12.2025