

MULTICLIP 3P 200A 1R



LVS04013

EAN Code: 3606481870827

Prijs: 250,00 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Apparaatvoeding
product name	Linergy FM
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Volle achterplaat DIN-rail Gegroefde achterplaat
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
poles description	3P
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	200 A
In toegekende stroomsterkte	200 A bij 40 °C
Ipk nominale piekstroom weerstand	20 kA
I²t bij activering	6700000 A².s
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimp schoen50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 12 x 4...10 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 12 x 4...10 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...10 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 18 x 4...10 mm² (stijf)
aantal modules van 9 mm	48
totaal aantal modules (18 mm)	24
net weight	1,32 kg
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,9 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	44,5 cm
Package 1 Weight	1,271 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,7 cm
Package 2 Width	37,5 cm
Package 2 Length	44,5 cm
Package 2 Weight	6,369 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	96 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	159 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.