

SECURITHERM Securitouch doucheset met leegloop

Ref. H9741HYG

Securitouch thermostatische tweegreepsmengkraan

BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch doucheset met leegloop - Ref. H9741HYG

SECURITHERM thermostatische doucheset met tweegreepsmengkraan en automatische leegloop.

- Mengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk:
- Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C, 2de vergrendeld op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

ERGO grepen en douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".




Geleverd met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

- Handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

- Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (beperkt de bacteriegroei) (ref. 880).
10 jaar garantie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch doucheset met leegloop - Ref. H9741HYG

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch |
| Diepte | 95 mm |
| Lengte | 286 mm |
| Debiet | 9 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | 41°C |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden |   |
| Waarborg |  |



VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

