



MULTICLIP 4P 63A 1/2R

LVS04008

EAN Code: 3606481870803

Prijs: 134,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Apparaatvoeding
product name	Linergy FM
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	DIN-rail Gegroefde achterplaat Volle achterplaat
mounting mode	-
geïnstalleerd apparaat	modulair apparaat
poles description	3P + N
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	63 A
In toegekende stroomsterkte	63 A bij 40 °C
Ipk nominale piekstroom weerstand	12 kA
I²t bij activering	2400000 A².s
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem25 mm² Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 2 x 4...6 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 2 x 4...6 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 4 x 4...6 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 4 x 4...6 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 2 x 1,5...4 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (fase) , 2 x 1,5...4 mm² (flexibel) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 4 x 1,5...4 mm² (stijf) Distributie: snelkoppel-klemmenstroken (neutraal) , 4 x 1,5...4 mm² (flexibel)
aantal modules van 9 mm	24
totaal aantal modules (18 mm)	12
net weight	0,46 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

colour	Antracietgrijs (RAL 7016)
--------	---------------------------

Omgeving

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	23,2 cm
Package 1 Weight	450,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,5 cm
Package 2 Width	23,0 cm
Package 2 Length	24,0 cm
Package 2 Weight	4,504 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	100,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	195,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

