


VB050502-BLAUW: Verdeler 3/4" met bolkraan-2 EK Uitgangen - Blauw



Commerciële informatie

Messing Henco verdeler 3/4" aansluiting met bolkraan en euroconus aansluitingen

- Universele euroconus-aansluitingen
- Per groep afsluitbaar
- Korte inbouwlengthe
- Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden

Beschikbaar in een 3/4" en een 1" uitvoering

Beschikbaar in blauw en rood.

Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties.

Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	70 mm
Lengte	105 mm
Breedte	50 mm
Netto gewicht	0,365 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	2
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	50 Millimeter
Montagewijze	Opbouw montage	Hoogte	70 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Lengte verdeler	105 Millimeter
Materiaal	Messing		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (geen norm)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Met vul/aftapkraan	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met afsluiter	✓		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		