


UFH-CASTMAT-16: Holle noppenplaat voor 16mm buis 1050 X 750 X 75 mm



Thermogevormde, geperforeerde mat voor vloerverwarming met een laag profiel en het gebruik van speciale onderlagen. De mat maakt het mogelijk om een nat te leggen vloerbedekking tot 3 cm hoog te monteren. Het vloerverwarmingssysteem is bedoeld voor gerenoveerde gebouwen en andere gebouwen waar de technische omstandigheden het onmogelijk maken om vloerverwarming in een traditionele vorm toe te passen.

Commerciële informatie

Voordelen:

- Toegewijd aan een zeer lage installatie, door betonnen dekvloer (vanaf 3 cm)
- Houdt de buis permanent en stabiel, zodat er geen extra bevestigingselementen nodig zijn
- De perforatie van de mat garandeert een goede verbinding van de nieuwe dekvloer met de reeds bestaande minerale basis

Dimensies basiseenheid

Hoogte	17 mm
Lengte	1.050 mm
Breedte	750 mm
Netto gewicht	0,700 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Vloerverwarming

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Vloerverwarming

Technische kenmerken

Materiaal	Polystyreen (PS)	Dikte inclusief noppen	17 Millimeter
Noppenplaat	✓	Dikte folie	0 Micrometer
Tackerplaat	✗	Breedte	750 Millimeter
Inlegplaat	✗	Lengte	1050 Millimeter
Klittenbandbevestiging	✗	Isolatie dikte	0 Millimeter
Rolbaar	✗	Geschikt voor buisdiameter	16 16 Millimeter
Inklapbaar	✗		