

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


**Type:** SET-eFLOOR-PRO-P-150-700  
**Art. Nr.:** 46170



9120105419901

### Brève description

Kit tapis chauffant 150W/m<sup>2</sup> sans PFAS incl. eTOUCH PRO 3.5m<sup>2</sup>



### Description du produit

Le kit de chauffage par le sol eFLOOR PRO-P se compose d'un tapis chauffant dipôle en réseau eFLOOR PRO, du nouveau thermostat intelligent encastré par interrupteur eTOUCH PRO, d'un tube de protection de sonde FSH et de 2,5 mètres de tuyau d'installation de seulement 12 mm de diamètre. Le tapis chauffant en maille mince autocollant a une puissance de 150 W/m<sup>2</sup>, séduit par sa facilité d'installation et un conducteur thermique dipôle sans champ magnétique ni PFAS. eTOUCH PRO est un thermostat encastré à interrupteur avec un écran couleur TFT de 1,8", des heures d'activation et de désactivation programmables et est conforme à la directive sur l'écoconception. Il se distingue par sa fonction d'économie d'énergie et son design aux formes parfaites. Tension du tapis chauffant 230 V.

### Caractéristiques de l'ETIM 10

|                                        |           |                              |                           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 2 Volt<br>30          |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | ✓         | <b>Anschlussleistung</b>     | 525 5 Watt<br>25          |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt   | <b>Leistung</b>              | 150 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | ✓         | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 13,5 Watt pro Meter       |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | ✓         | <b>Widerstand</b>            | 101 Ohm                   |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | ✗         | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | ✗         | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | ✓         | <b>Fläche</b>                | 3,5 Quadratmeter          |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✓         | <b>Länge</b>                 | 7000 Millimeter           |
| <b>Mit Bodentempertursensor</b>        | ✓         | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter            |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 3,2 Millimeter            |

Créé le: 16/12/2025