



# Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 4x achter 2x 30mA + F + T + HS, 3-fasen

HAD3232-22FT+H44

1SPF006907F1707

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPF006907F1707
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HAD3232-22FT+H44
Omschrijving	4x achter 2x 30mA + F + T + HS, 3-fasen
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507141187
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	NL

## Prijs

Bruto prijs	€ 1166,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	400 x 235 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

## Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	3
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	5
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	5
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	1-fase
Breedte in module-eenheden:	24
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	390
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90

## Specificaties

<b>Aanbouwmogelijkheid:</b>	Ja
<b>Aantal boogfout detectie apparaten:</b>	0
<b>Geschikt voor data:</b>	Nee
<b>Bescherming hoofdschakelaar:</b>	Nee
<b>Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):</b>	Nee
<b>Hoge afschermingsgraad (High-integrity):</b>	Nee
<b>Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):</b>	Ja
<b>Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):</b>	Ja
<b>Aantal uitgaande lijnen:</b>	0
<b>Met meter:</b>	Nee
<b>Aantal rijen:</b>	2
<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	B
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b>	6
<b>Soort afdekking:</b>	Deksel
<b>Type sluiting:</b>	Overig
<b>Kleur:</b>	Zwart

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Montagewijze</b>	0	Opbouw	
<b>Breedte (millimeter)</b>	0	220	W
<b>Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)</b>	0	170	Wc1
<b>Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)</b>	0	174	Wc2
<b>Breedte deur 1 (millimeter)</b>	0	-	Wd1
<b>Breedte deur 2 (millimeter)</b>	0	-	Wd2
<b>Soort afdekking</b>	0	Deksel	
<b>Type deur</b>	0		
<b>Diepte (millimeter)</b>	0	90	D
<b>Diepte 1 (millimeter)</b>	0	2	D1
<b>Diepte 2 (millimeter)</b>	0	4	D2
<b>Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)</b>	0	41	Dc1
<b>Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)</b>	0	46	Dc2
<b>Hoogte (millimeter)</b>	0	390	H

ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

