


VB060503-ROOD: Verteiler 1" mit kugelhahnset und 3 EK anschluben Rot



Kommerzielle Informationen

Henco Verteiler aus Messing 1" Anschluss mit Kugelhahn und Euroconus-Anschlüssen

- Universal-Euroconus-Anschlüsse
- Jede Gruppe einzeln absperrrbar
- Kurze Einbaulänge
- Kann sowohl waagrecht, senkrecht als auch kopfüber installiert werden

Erhältlich in einer 3/4"- und 1"-Ausführung.

Erhältlich in Blau und Rot.

Geeignet für Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.

Möglichkeit eines Parallelgebrauchs kalter und/oder warmer Heizkreise durch Verteilerkonfiguration.

Grundmaße der Einheit

Höhe	75 mm
Länge	150 mm
Breite	50 mm
Nettogewicht	0,597 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	3
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	50 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	75 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Länge Verteiler	150 Millimeter
Werkstoff	Messing		
Oberflächenschutz	verzinkt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	1 Zoll (25)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)		
Anschluss Abzweigungen	Eurokonus standardlos		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Absperrventil	✓		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		