

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-IB

93404 EAN: 4007529934041

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| BL4-PLUS-IB | wit | 93404 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | zwart | 93067 |
| IR-BL-PLUS | - | 93406 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |
| Montage set BL4-OB | wit | 93183 |
| Montage set BL4-VZ | wit | 93194 |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 104.5 x 84 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 19 m dwars |
| Reikwijdte: | max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 280 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 2.5 mm ² voor draad met een massieve kern |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Schakelvermogen: | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Plafond aanwezigheidsmelder voor binnen toepassingen met een detectiebereik van 360 °

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 10 min, inschakeldrempel 500 lux

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk



Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882


Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067


Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-BL-PLUS

Art.nr.: 93406

Afmetingen: 80 x 60 x 9 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: -



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199


Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoatete stalen korf



Montage set BL4-OB

Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit



Montage set BL4-VZ

Art.nr.: 93194

Afmetingen: Ø 77 x 4.2 mm
Kleur: wit