


Technisch Gegevensblad

Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar Kabeladers hoeven niet te worden gestript Werken / monteren onder spanning mogelijk Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	16 mm ²
Cross section Cu/RM max	25 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	50 mm ²
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	87 mm
Number of conductors	3 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048727

EAN-UPC	4010311048727			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	138	138	195	
Breedte (mm)	104	104	120	
Hoogte (mm)	52	52	120	
Netto gewicht (kg)	0.446	0.446	2.23	
Bruto gewicht (kg)	0.446	0.446	2.53	